

Lisans No 324  
Tescil No ve Tarih .....  
İthalat tarihi .....  
Son Kull. Tarihi .....  
San No .....

### ÖZELLİKLER

VAN İPEREN EPSILON %63 son derece saf, %100 HBED şelatlı bir demirdir. Suda kolayca seyreltilen bilen ve uygulanabilen bir gübredir.

### UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Uygulama aktemin tankına bir miktar su konur, gerekten mikarda Epsilon %63 ilave edin ve tankın üzerinde su ile tamamlayın. Uygulamada tamamen çözünür tırnak etle etmek için, bir kısım Epsilon %3'te (yüksek saflikta %100 HBED şelatlı demir) 12. kısım su eleyin, topraktan kullanım için hazır halde getirin ve kullanımın. Ayrıca topraksız tarım hidrofobik sistemlerde kullanımı uygundur.

### DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru, rütbetsiz, güneş ışığı olmayan) fizikal ve kimyasal özelliklerini bozulmadan depolanabilir. Gıda, yiyeceklerden ve su kaynaklarından uzak tutunuz. Sıvı ve kuru yerdede ahsap izgaralar üzerinde depolannı, iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.+10 ila +25 derece sıcaklıkta depolayınız.

**Kartsabılık Durumu:** Kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılması öneriz.

Tasma Taşıma: Elle tasıma esasında eldiven giyiniz.

Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını, kıyafetlerinizi bol su ile yıkayınız.

Firma Beyanı: Tavsiyeler genel olup yalnız rehber olarak alınmalıdır. Üründen depolannması ve kullanımınız firma kontrol edilemediginden yanlış kullanımın dolayısı ortaya çıkacak sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

**Tasma Taşıma:** Elle tasıma esasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını, kıyafetlerinizi bol su ile yıkayınız.

**Kartsabılık Durumu:** Kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılması öneriz.

**Piyasaya sunacağım etkinin ayısu olaklığını taahhüt etterim. Akşının iesipit hâlinde 4703 sayılı kanunu göre hakkında yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyorum.**

## (EC FERTILIZER) Demirci Gübre Çözeltili EPSILON %3

### GARANTİ EDİLEN İÇERİK

(% w/w)

Tamamı HBED şelatlı  
Suda Çözünür Demir(Fe),

3

Şelatin stabil olduğu pH aralığı

3-11

Tehlike :



Cilt tahrışine yol açabilir.

### UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Cilt ve göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız.

Yutulması halinde bol su ve süt içirimiz doktora başvurunuz.

Çocuklardan ve gıdalarдан uzak tutunuz.

Orjinal ambalajında saklardan uzak tutunuz.

Sadece gerçekli olan yerlerde kullanımınız ve asla uygun dozu asmayınız.

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

Net Litre



**Toprak ve/veya vapur analizi vapturularak gübre kullanılması tavsiye edilir. Potansiyel veya hafif demir eksikliği durumunda tablodaki önerilerden daha düşük doz uygulamak mümkündür.**

İhaleci Firma:

SAFA TARIM A.Ş.

BÜYÜKKAYAÇ MAH 20 NOLU SOKAK NO:31 42250 KONYA-TÜRKİYE

Tel: (0332) 239 14 60 pbx

Fax: (0332) 239 14 66

**ÜRETİCİ FİRMА ve ADRESİ:**

VAN İPEREN İNŞİATİF LTD. B.V. HOLLANDA

Smidsweg 2413271 LK Westmaas/PK-1333Z60 Oud-Belijerland/Hollanda

Fax: +31 186 578 888

Fax: +31 186 573452

**SAFA TARIM A.Ş.**  
İzmir/Çaycuma Mahallesi 20 Nolu Sokak No: 31  
Tel: 0 322 2 49 14 60 pbx - Fax: 239 14 66  
Selçuk V.D: 736 007 65 66 Selçuklu/KONYA